BLPSU 100

BLPSU230AC100024DC0415020
Artikel-Nr.: 170806

24 V
Ausgangsspannungsbereich

100 W
Ausgangsleistungsbereich

IP20
Schutzart (IP)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

BL Power Supply Unit 100 230V AC 100W 24V DC 4150mA IP20 BILTON LEDON Technology Netzteil BLPSU 100 Artikel 170806 Das Netzteil ist bis zu 100 W Ausgangsleistung und 24 V Ausgangspannung verwendbar. Die Versorgungsspannung des Netzteiles liegt bei 220 - 240 V und hat eine IP20 Schutzart sowie Schutzklasse I . Abmessung (L x B x H): 222,0 mm x 53,0 mm x 40,0 mm

Version: 20240520 // Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
© BILTON International GmbH, Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden, Österreich // Tel.: +43 6582 71164 // Mail: office@biltongroup.com // www.biltongroup.com

BLPSU 100

BLPSU230AC100024DC0415020
Artikel-Nr.: 170806

BILTON
FOCUSED ON LINEAR LIGHT

MECHANISCHE DATEN

Nettobreite [mm]	53,0
Nettohöhe [mm]	40,0
Nettolänge [mm]	222,0
Schutzart (IP)	IP20
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Farbe	weiß
Montageart	Aufbau
Aderquerschnitt [mm²]	0,5 - 2,5
Nettogewicht [g]	265

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Steuersignal	ohne
Eingangsspannungsbereich [V]	220 - 240
Spannungsart	AC
Ausgangsleistungsbereich [W]	100
Ausgangsspannungsbereich [V]	24
Mit Überhitzungsschutz	ja
Überlastschutz	ja
Ausgangsstrombereich [mA]	4150
Schutzklasse	I

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 ... + 45
Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]	- 40 ... + 70
Betriebstemperatur am Tc [°C]	- 10 ... + 70
Lebensdauer bei 20 °C [h]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716929843
Artikel-Nr.	170806
Zolltarifnummer	8504408290
Länge [mm]	222,0
Bruttogewicht [g]	265,0
Bruttohöhe [mm]	45,0
Bruttobreite [mm]	55,0
Bruttolänge [mm]	225,0
Ursprungsland	DE

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.biltongroup.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie

Version: 20240520 // Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
© BILTON International GmbH, Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden, Österreich // Tel.: +43 6582 71164 // Mail: office@biltongroup.com // www.biltongroup.com

sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.biltongroup.com

© BILTON International GmbH, Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden, Österreich // Tel.: +43 6582 71164 // Mail: office@biltongroup.com // www.biltongroup.com

BILTON DRIVE NETZTEILE

Mögliche Netzteile pro Sicherheitsautomaten

ART. NR.	TYP	SPITZEN-STROM	ZEIT	CHARAKTERISTIK B				CHARAKTERISTIK C			
		[A]	[µs]	6 A	10 A	13 A	16 A	6 A	10 A	13 A	16 A
170807	DRIVE 60	14,91	988	2	4	6	7	4	8	10	13
170806	DRIVE 100	14,91	988	2	4	6	7	4	8	10	13

© BILTON LEDON Technology GmbH, Gewerbepark Harham 3, 5760 Saalfelden, Österreich // Tel.: +43 6582 71164 // Mail: office@bltechnology.at // www.bltechnology.at
© BILTON International GmbH, Gewerbepark Harham 3, 5760 Saalfelden, Österreich // Tel.: +43 6582 71164 // Mail: office@biltongroup.com // www.biltongroup.com