BLREGDMX0024DC33020004035X

Artikel-Nr.: 101672

MECHANISCHE DATEN

Nettobreite [mm]	90,0
Nettohöhe [mm]	59,0
Nettolänge [mm]	52,0
Schutzart (IP)	IP20
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Aderquerschnitt [mm ²]	0,75 - 1,5
Nettogewicht [g]	119

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Steuersignal	DMX / Analog
Eingangsspannungsbereich [V]	12 - 24
Spannungsart	DC
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W]	0.5
Ausgangsleistungsbereich [W]	336
Ausgangsspannungsbereich [V]	12 - 24
Mit Überhitzungsschutz	ja
Überlastschutz	ja
Ausgangsstrombereich [mA]	14000
Schutzklasse	III
Anzahl der Kanäle	4
Dimmfrequenz [Hz]	600

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 5 ... + 45
Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]	- 20 ... + 50
Betriebstemperatur am Tc [°C]	0 ... + 50
Lebensdauer bei 20 °C [h]	45000

VERPACKUNGSGINFORMATION

Artikel-Nr.	101672
Zolltarifnummer	85423190
Länge [mm]	52,0
Bruttogewicht [g]	173,0
Bruttohöhe [mm]	80,0
Bruttobreite [mm]	80,0
Bruttolänge [mm]	110,0
Ursprungsland	SI

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

BLREGDMX0024DC33020004035X

Artikel-Nr.: 101672

Artikel	Artikel-Nr.
Netzteil Drive 60	170807
Netzteil Drive 100	170806

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.biltongroup.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.biltongroup.com