LED-Absperrbeleuchtung

BL Absperrband rot 10m inkl. Netzteil
Artikel-Nr.: 100086

AC	230 V	60000,0 mm
Spannungsart	Lampenspannung	Max. Länge

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED Strip IP67, Netzteil IP65, Stecker IP44 Versorgung 230VAC (LED Band 48VDC), Lichtfarbe rot 10m aufgewickelt auf Kabeltrommel LED-Modul LED-Absperrbeleuchtung Artikel 100086 Bei der LED-Asperrbeleuchtung handelt es sich um ein 48 VDC LED-Lichtband im Silikonmantel, das jederzeit auf einer handlichen Kabeltrommel auf- und wieder abgerollt werden kann. Das LED-Absperrband ist IP67 und auf Schlagfestigkeit IK08 geprüft, dadurch ist es für Innen- und Außenanwendungen bestens geeignet. Der Silikonschlauch wurde mit Gewebeeinlage zur Verstärkung der Zugkraft entwickelt, um eine hohe Zugfestigkeit mit der eingegossenen Zugentlastung zu gewährleisten. Die LED-Absperrbeleuchtung hat einen Lichtstrom von 75 lm/m bei einer Leistung von 3,0 W/m. Bei einer Nennspannung von 230 V AC am Anschluss kann eine maximale Modullänge von 60000,0 mm erreicht werden. Lichttechnisch besitzt das Modul eine Farbtemperatur von RED K sowie einen Ausstrahlungswinkel von 120°. Schutzart IP44

TOP-FEATURES

//__ Silikon LED-Lichtband auf einer hochwertigen Kabeltrommel zur gut sichtbaren Absperrung

//__ LED Modul geprüft auf Schlagfestigkeit IK08

//__ Einfache und flexible Befestigung mittels Kabelbinder

//__ Extrem widerstandfähig mittels Gewebeeinlage und Zugentlastung

IP44 | 230 V | RED K | RoHS COMPLIANT 2002/95/EC | icto-ireResistar

Version: 20240519 // Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
© BILTON International GmbH, Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden, Österreich // Tel.: +43 6582 71164 // Mail: office@biltongroup.com // www.biltongroup.com

LED-Absperrbeleuchtung

BL Absperrband rot 10m inkl. Netzteil
Artikel-Nr.: 100086

MECHANISCHE DATEN

Nettobreite [mm]	310,0
Nettohöhe [mm]	370,0
Nettolänge [mm]	230,0
Schutzart (IP)	IP44
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	166,7

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Lampenleistung je Meter [W]	3,0
Lampenspannung [V]	230
Spannungsart	AC
Schutzklasse	II

LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtstrom je Meter [lm]	75
Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	ohne
Farbtemperatur [K]	RED

ANSCHLUSS

Max. Länge [mm]	60000,0

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716944075
Artikel-Nr.	100086
Zolltarifnummer	94054039
Länge [mm]	10000,0
Bruttohöhe [mm]	370,0
Bruttobreite [mm]	310,0
Bruttolänge [mm]	230,0
Ursprungsland	AT

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.biltongroup.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.biltongroup.com

Version: 20240519 // Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
© BILTON International GmbH, Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden, Österreich // Tel.: +43 6582 71164 // Mail: office@biltongroup.com // www.biltongroup.com